

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tag RFID UHF

SMTX5515

Materiais metálicos e não metálicos

SMTX5515 Tag flexível, design inovador, desenvolvida especialmente para identificação de ativos metálicos e não metálicos.

Especificação	Descrição
Índice de Proteção	IP 68
Dimensões	55 mm x 15mm x 1,25mm
Substratos / Construção	Sintético
Frequência de Operação	902 - 928 MHz
Protocolo Padrão	ISO- 18000-6C (EPC global Class1 Gen2)
Distância de Leitura	4 metros on metal; 1,5m off metal (dependendo do leitor utilizado).
Chip/Epc	128 BITS
Temperatura de Operação	-40°C ~ +85°C
Garantia	5 anos para uso interno.
Tempo de Retenção de Dados	50 anos.
Adesivo	Alta performance múltiplos materiais (gramatura 25g).

Figura1: SMTX5515 Foto



Figura1: SMTX5515 aplicação



Benefícios:

Tamanho reduzido, permitindo ser personalizada diretamente com sua impressora RFID de mercado, como SATO CL4NX, ZEBRA ZT410 SILVERLINE, POSTEK TX2R, ETC.

Principais Utilizações:

Por ser uma tag especial para metal também permite o uso híbrido para materiais não metálicos.

Consulte-nos também sobre tags especiais exclusivamente para materiais não metálicos.